

Шины алюминиевые окрашенные круглого сечения

Диаметр, мм	Площадь сечения, см ²	Масса кг/м	Допустимая нагрузка, А	Диаметр мм	Площадь, сечения, см	Масса, кг/м	Допустимая нагрузка, А
6	28,5	0,08	120	21	346,1	0,95	695 (700)
7	38,5	0,10	150	22	380,1	1,04	740 (745)
8	50,3	0,14	180	25	490,9	1,34	885 (900)
10	78,5	0,21	245	27	572,6	1,56	980 (1000)
12	113,1	0,31	320	28	615,8	1,68	1025 (1050)
14	153,9	0,42	390	30	706,9	1,91	1120 (1155)
15	176,5	0,48	435	35	962,1	2,60	1370 (1450)
16	201,1	0,54	475	38	1134,1	3,1	1510 (1620)
18	254,5	0,69	560	40	1256,6	3,43	1610 (1750)
19	283,5	0,77	605 (610)	42	1385,4	3,78	1700 (1870)
20	314,2	0,85	650 (655)	45	1590,4	4,34	1850 (2060)

Примечание: В скобках дана допустимая нагрузка при постоянном токе.



ООО "Энергомашсервис"

Россия Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 45 «б», тел.: + 7 (8443) 55-60-97 (многоканальный)