

Шины стальные окрашенные трубчатые (ГОСТ 3262-75)

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Сечение, мм	Масса (без муфты), кг/м	Допустимая токовая нагрузка, А	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Сечение, мм	Масса (без муфты), кг/м	Допустимая токовая нагрузка, А
13,5	2,2	78	0,61	75	48,0	3,5	489	3,84	255
17,0	2,2	102	0,80	90	60,0	3,5	621	4,38	320
21,3	2,8	163	1,28	118	75,5	4,0	898	7,05	390
26,8	2,8	211	1,6(5)	145	88,5	4,0	1061	8,34	455
33,5	3,2	304	2,39	180	114	4,0	1382	10,85	670 (770)
42,4	3,2	393	3,09	220	140	4,5	1915	15,04	800 (890)
					164	4,5	2254	17,81	900(1000)

Примечания:

1. Допустимая нагрузка дана для переменного тока.
2. Допустимая токовая нагрузка дана для труб без разреза; для труб с продольным разрезом допустимая токовая нагрузка приведена в скобках.



ООО "Энергомашсервис"

Россия Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 45 «б», тел.: + 7 (8443) 55-60-97 (многоканальный)